



De GREE Clivia combineert energiebesparing, luchtreiniging, een separaat in te stellen temperatuur en relatieve vochtigheid, zodat u kunt genieten van een fris, gezond en natuurlijk binnenklimaat. Het strakke design in mat zuiver wit, antraciet of zilver gaat moeiteloos op in elk gewenst interieur. De Clivia biedt intelligentie, technologie en kwaliteit en staat garant voor ultiem gebruikerscomfort.

MODEL			GWH12AUCXB-K6DNA1A	GWH18AUCXD-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,5 (0,90 – 4,25)	5,3 (0,85 – 6,30)
SEER / Energielabel		W / W	7,2 A+++	7,3 A+++
P-design		kW	3,5	5,3
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,99	1,58
Opg. stroom koelen	Nom.	A	4,1	6,3
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,8 (0,90 – 4,70)	5,3 (1,05 – 7,00)
SCOP / Energielabel		W/W	4,1 A++	4,2 A++
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,99	1,39
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	4,6	6,8
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	
Voeding aansluiten op			Buitendeel	
Afzekerwaarde		A	16 T	
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	

#### BINNENDEEL

Afmetingen B x H x D	mm	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222
Gewicht	kg	11	12,5
Geluidsdrukniveau	dB(A)	25 - 41	26 - 45
Luchtvolume	m <sup>3</sup> / h	390 - 680	400 - 1000
Standaardbediening		Infrarood	

#### BUITENDEEL

Afmetingen B x H x D	mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350
Gewicht	kg	26,5	31,5
Geluidsdrukniveau	dB(A)	52	56
Koelleiding	Vloeistof / gas	Inch	1/4" x 3/8"
Leidinglengte (min. – max.)		m	3 / 15
Hoogteverschil maximaal		m	10
Koudemiddel		R32	
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,57
Voorgevuld tot		m	5
Extra koudemiddel		g / m	16
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 50
	Verwarmen	°C	-15 / 30



#### Standaardopties:



#### Optioneel:

