

 **GREE**

Fairy



De GREE Fairy heeft een elegant design, is standaard voorzien van wifi en heeft een breed scala aan functies. Dit maakt de veelzijdige Fairy een slimme keuze in prestatie en toepassing voor kantoor en thuis. Naast zilver is de Fairy beschikbaar in de kleuren wit en antraciet en past hierdoor in elk interieur.

MODEL			GWH09ACC - K6DNA1F	GWH12ACC - K6DNA1F	GWH18ACD - K6DNA1I
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,45 – 3,20)	3,5 (0,60 -3,96)	5,2 (1,25 – 6,60)
SEER / Energielabel		W/W	7,5 A**	7,1 A**	7,1 A**
P-design		kW	2,6	3,5	5,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,69	0,96	1,57
Opg. stroom koelen	Nom.	A	3,1	4,3	6,3
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,0 (0,45 – 4,15)	3,7 (0,60 – 5,13)	5,3 (1,10 -6,80)
SCOP / Energielabel		W/W	4,2 A**	4,1 A**	4,2 A**
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,70	0,99	1,41
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – max.)	A	3,2	4,6	6,8
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50		
Voeding aansluiten op			Buitendeel		
Afzekerwaarde		A	16 T		
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5		

BINNENDEEL

Afmetingen B x H x D	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221
Gewicht	kg	11	11	13,5
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	21 - 40	21 - 42	30 - 45
Luchtvolume	m ³ / h	390 - 610	390 - 680	470 - 800
Standaardbediening		Infrarood		

BUITENDEEL

Afmetingen B x H x D	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350
Gewicht	kg	23,5	24,5	30,5
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	50	52	56
Koelleiding diameters	Vloeistof / Gas	Inch	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
Leidingslengte (min. – max.)	m	3 / 15	3 / 15	3 / 25
Hoogteverschil maximaal		m	10	
Koudemiddel		R32		
Hoeveelheid koudemiddel	kg	0,53	0,57	0,82
Voorgevuld tot		m	5	
Extra koudemiddel		g / m	16	
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 43	
	Verwarmen	°C	-22 / 24	



Standaard:



Optioneel:

